

**BOX FR**

Art.No. 199.305.150

Trägergewebe/base	[DIN 60001]	PES	
Flächengewicht/total weight	[DIN EN 12127]	app. 280	g/m <sup>2</sup>
Höchstzugkraft/tensile strength	[DIN EN ISO 13934-1]		daN/5cm
Bruchdehnung/tensile strength elongation	[DIN EN ISO 13934-1]		%
Weiterreißkraft/tear resistance	[DIN 53363]		daN
Warendicke/thickness		app. 0,60	mm
Brandverhalten/ flame retardancy	[ÖNORM B3800]	B1/Tr1/Q1	
Lichtechtheit/light fastness	[DIN 54004; DIN EN ISO 105 B02]	5	
Knickbeständigkeit/crack resistance	[DIN 53359 A]		
Kältebeständigkeit/cold resistance	[DIN 53361]		
Hitzebeständigkeit/heat resistance	[Complan Standard]		
Breiten/width		150	cm

Verpackungseinheiten/units

Rollen zu ca. 50 Metern auf **60 mm Papphülsen [Ø]**  
 rolls with app. 50 meters on 60 mm cores [Ø]

Beschreibung/description

lichtgesperrte, beidseitig im DyeSub-Verfahren verarbeitbare Dekoqualität •  
 permanentschwerentflammbar B1/Tr1/Q1 nach ÖNORM B3800 • hohe  
 Abdunkelung [>95 %] • Pflegeleicht  
*Blockout fabric • double side printable to use with DyeSublimation systems •  
 flame retardant B1/Tr1/Q1 acc. to ÖNORM B3800 • light transmission ≤ 5 %*

Einsatzbereiche/use

Verdunkelungsanwendungen [z.B. Vorhänge für Heimkino oder  
 Vortragsräume] • Hoteldekoration- bzw. -vorhänge • Banner Bühnen-,  
 Messe- sowie Verkaufsraumdekoration Beschattungen  
*Blockout curtains & linings • (double side) banners • stage-, fair- and store  
 decoration*

Druckeignung getestet/suitability tested

Paper DyeSublimation

Aufgrund der Materialverarbeitung auf  
 Druckmaschinen, die mit unterschiedlichen  
 Techniken, Farben und Tinten arbeiten, sind  
 vorherige Andrucktests auf dem Material notwendig.

Spezielle Prüfungen/specific testings

Lichtdurchlass/light transmission	≤ 5	%
-----------------------------------	-----	---