

Sunsat FR

hochwertige PES-Qualität • Schwerentflammbar B-s1, d01 nach EN 13501

Vorhänge • Schallabsorption • PopUp's • Dekoration



CHRISTOPH LERCH

Textiltechnik, -entwicklung und Fototechnik

DI Christoph Lerch • AT – 1230 Wien • Liesinger-Flur-Gasse 3
• Tel.: +43/(0)664/3133513 • Fax: +43/(0)1/6670333-16
office@clf.at • www.clf.at • UstIDNr.: ATU 48383306

Sunsat^{FR}

Art.No. 199 701 1400

Trägergewebe/base	[DIN 60001]	PES	
Flächengewicht/total weight	[DIN EN 1773]	350 ± 5%	g/m ²
Höchstzugkraft/tensile strength	[ISO 13934-1]		
Bruchdehnung/tensile strength elongation	[ISO 13934-1]		
Weiterreißkraft/tear resistance	[ISO 13937-1]		
Warendicke/thickness	[DIN EN 29703-2/ISO 9073-3]		mm
Brandverhalten/flame retardancy	[DIN 4102-B1] [DIN EN 13501]	B1 B-s1, d0	
Lichtechtheit/fastness to light	[DIN EN ISO 105 B02]		
Schallabsorptionsgrad/sound absorption	[DIN EN ISO 354]		
Breite(n)/width		140	cm

Verpackungseinheiten/units Rollen zu ca. 50 Metern auf 77 mm Papphülsen [Ø]
rolls with app. 50 meters on 77 mm cores [Ø]

Beschreibung/description hochwertige PES-Qualität • Schwerentflammbar B-s1, d01 nach EN 13501 • hohe Abriebbeständigkeit
high quality PES fabric • flame retardant B-s1, d0 acc. to EN 13501 • high abrasion resistance

Einsatzbereiche/use Vorhänge • Schallabsorption • PopUp's • Dekoration
curtains • sound absorption • PopUp's • decoration

Druckeignung getestet/suitability tested DyeSublimation
Latex

Aufgrund der Materialverarbeitung auf Druckmaschinen, die mit unterschiedlichen Techniken, Farben und Tinten arbeiten, sind vorherige Andrucktests auf dem Material notwendig

Spezielle Prüfungen/specific facts

- schwer entflammbar / flame retardant
- emissionsfrei / emission-free
- exzellente Druckergebnisse im DyeSub / excellent printing results
- knitterfrei / crease free
- schallabsorbierend / sound absorbing